


TECHNISCHE GEGEVENS Nr. 498



Gewebekleber



Productcode	M-DF02
Materiaal	lijm voor einZA PALMTEX glasweefsels, oplosmiddelvrij.
Kleur	kleurloos
Bindmiddel	PVA-mengpolymerisaat
Dichtheid	ca. 1,00
Certificering	P-MPA E-03-531 (getest en gecertificeerd door MPA NRW). Uitsluitend vlamvertragend volgens klasse DIN 4102-B1 in samengestelde bouw volgens het testcertificaat van de algemene bouwinspectie voor massieve, minerale bouwmaterialen.
Eigenschappen	eenvoudig te verwerken, uitstekende kleefkracht, ook geschikt voor lijmapparaten, na dienovereenkomstige verdunning ca. 15 % met water.
Toepassing	voor de verlijming van einZA PALMTEX glasweefsel aan plafonds en muren evenals voor textiel- en vinylbehang
Opbrengmethode	met een rol gelijkmatig opbrengen en het behang in het vochtige lijmbed plaatsen. Pas na volledige droging van de lijm is een verdere bewerking mogelijk.
Reiniging van het gereedschap	direct na gebruik, met water.
Verbruik	ca. 150 - 350 g/m ² , al naargelang de ondergrond en de weefselstructuur. Exact materiaalverbruik bepalen door middel van proefvlak.
Droogtijd	Na ca. 4 - 6 uur droog en na ca. 12 uur gereed voor de volgende bewerking (bij 20° en 65 % rel. luchtvochtigheid).
Verwerkingstemperatuur	lucht- en ondergrondtemperatuur niet beneden +5° C.
Verdunning	gebruiksklaar, desgewenst met water
Opslag	ca. 1 jaar koel, maar vorstvrij. Aangebroken verpakking goed sluiten.
Verpakkingen	12,5 kg

z.o.z !

Veiligheidsinstructies en codering

Het product valt onder de wetgeving gevaarlijke stoffen.

Alle noodzakelijke aanwijzingen zijn opgenomen in het veiligheidsblad, volgens (EG) wetgeving nr. 1272/2008.

Op ieder moment oproepbaar op www.einzA.com of aan te vragen via sdb@einzA.com.

De coderingen op het etiket raadplegen en aanhouden !

Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand der techniek en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de veelzijdige toepassingen en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 11/2021; hiermee verliezen alle voorgaande merkbladen hun geldigheid.