

TECHNISCHE GEGEVENS Nr. 490

# Japanband Gold



<b>Soort materiaal:</b>	precisie Washi-afplakband van zeer dun UV-bestendig speciaal papier met hoogwaardige acrylkleefstof voor universeel gebruik.
<b>Beoogd gebruik:</b>	optimaal voor scherp afplakwerk bij alle schilder- en lakwerkzaamheden n als glaceer tape, binnen en buiten.
<b>Eigenschappen:</b>	extreem dun speciaal papier, zeer goede hechting, zelfs op ruwe oppervlakken, geeft een zeer strak resultaat en kan worden verwijderd zonder lijmresten, zelfs na maanden hoge UV-belasting.
<b>Ondergronden:</b>	ook geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals glas, hout, PVC, kunststoffen, aluminium, enz. Niet te gebruiken op vochtige en natte oppervlakken. Op kritische oppervlakken zoals natuursteen of geanodiseerd aluminium moeten test worden uitgevoerd en moet de verwijdering worden getest zonder dat er resten achterblijven.
<b>Gebruiksduur:</b>	binnen en buiten tot 4 maanden.
<b>Kern materiaal:</b>	geïmpregneerd speciaal papier (Washi rijstpapier) met acrylaatlijm
<b>Kleur:</b>	goud-oranje
<b>Breedtes:</b>	25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm
<b>Lengte:</b>	50 m
<b>Doosinhoud:</b>	36 rollen (25 mm / 30mm); 24 rollen (38 mm / 50 mm)
<b>Dicke:</b>	0,09 mm
<b>Kleefkracht:</b>	> 3,5 N/25 mm
<b>Scheurvastheid:</b>	> 90 N/25 mm
<b>Rek:</b>	> 7,5 %
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	tot 100 °C
<b>Opslag:</b>	droog bij middelmatige temperaturen
<b>Houdbaarheid:</b>	ca. 1 jaar



Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand der techniek en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de veelzijdige toepassingen en werkmethoden, zijn ze vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

**Uitgave 06/2020;** hiermee verliezen alle voorgaande merkbladen hun geldigheid.