

SCHEDA TECNICA N° 333



TT-Kleber

Tipo di materiale	Collante in dispersione per interni, trasparente, essicca setato-opaco.
Campo d'impiego	Collante speciale per parati in tessuto e in PVC accoppiati a carta. Per il rivestimento di pareti in PVC espanso con supporto di carta, parati metallici e fotoparati, fogli di alluminio, come anche per tessuti in juta e in fibra di vetro.
Peso specifico	circa 1,01
Tipo di legante	Dispersione sintetica speciale.
Caratteristiche	einZA TT-Kleber è uno speciale collante pastoso con un lungo tempo di apertura, una forte aderenza iniziale ed un'eccellente potere collante. einZA TT-Kleber è applicabile a spatola, a pennello e a rullo. È da utilizzarsi come additivo delle colle per parati.
Resa	200 - 450 g/m ² a seconda dell'applicazione del collante e del supporto.
Supporti	è adatto per intonaco, calcestruzzo, pannelli truciolari e pannelli in cartongesso.
Preparazione del supporto	Il supporto deve essere compatto, portante, asciutto e leggermente assorbente. È necessario rimuovere completamente le vecchie tappezzerie e i resti di colori a colla. Le superfici non assorbenti di interni devono essere pretrattate con einZA LF-Grund oppure einZA Fassadenweiß, in modo da costruire un 'ponte di ancoraggio'. Le superfici assorbenti devono essere pretrattate con einZA Aqua-Tiefgrund diluibile con acqua. Le superfici fortemente assorbenti, come i pannelli in cartongesso e i pannelli da costruzione in gesso, devono essere sempre pretrattate con einZA Tiefgrund, diluibile con benzina solvente.
Modalità d'impiego e tecnica d'applicazione	
Parati in tessuto	einZA TT Kleber si applica uniformemente sul supporto per la larghezza del telo con un rullo. I parati tagliati si appoggiano sulla colla fresca. Incollare sempre il tessuto mediante battitura. Premere e livellare successivamente i teli con un rullo in gomma. Dopo la battitura uniformare eventualmente la superficie con un rullo per sbavature. Con parati in filo di ordito il collante si applica sulla parte posteriore dei parati. Si utilizza in questo caso una speciale colla d'amido per parati (miscela circa 1:20) aggiungendovi einZA TT- Kleber nel rapporto 5 : 1. Il tempo di parziale indurimento di circa 10 - 15 minuti. Con parati in vinile su supporto in carta, espansi o lisci, si utilizza generalmente una speciale colla d'amido per tappezzerie (miscela circa 1:20) con l'aggiunta di einZA TT-Kleber nel rapporto 5 : 1. Applicare questo collante sulla parte posteriore dei parati. Dopo un breve tempo di parziale indurimento di circa 5 minuti si appoggia la tappezzeria sulla parete premendola successivamente con un rullo. Con rivestimenti di pareti in vinile espanso su supporto di carta il prodotto viene applicato direttamente sulla parete sulla quale si appoggia il rivestimento.

vedasi retro !

Tessuti in fibra di vetro	Per incollare i tessuti in fibra di vetro si applica uno strato spesso ed uniforme di einzA TT-Kleber con un rullo o con una spazzola per finitura, per una larghezza di 1-2 teli. Appoggiare immediatamente il tessuto e premerlo contro il supporto con una spatola o con un rullo da tappezzeria.
Parati speciali e fotoparati	<p>einzA TT-Kleber è altrettanto indicato per incollare parati speciali: con parati metallici e fogli di alluminio è necessario aggiungere ad einzA TT-Kleber fino a 20% della speciale colla d'amido per tappezzerie. Il collante va applicato direttamente sulla parete con un rullo oppure con una spazzola.</p> <p>I fotoparati vengono generalmente cosparsi con einzA TT-Kleber, non diluito (attenersi comunque alle istruzioni della ditta produttrice) e successivamente applicati sulla parete.</p>
Particolare avvertenze	rimuovere immediatamente le macchie di colla con un panno umido ed un tampone a secco. einzA TT-Kleber non è indicato per incollature a filo con sovrapposizione di parati in PVC. A causa dell'enorme varietà di rivestimenti per pareti e di tappezzerie speciali si consiglia di seguire attentamente le istruzioni delle rispettive ditte produttrici.
Temperatura di lavorazione	non sotto i +15°C (aria ed oggetto).
Pulizia degli attrezzi	con acqua subito dopo l'uso.
Conservazione	in luogo fresco ma al riparo dal gelo in confezioni originali ben chiuse.
Smaltimento	Consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori sporchi completamente svuotati.
Confezione	750 g - 5 kg - 14 kg
Avvertenze	Utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte ! L'impiego di conservanti non inquinanti consente solo tempi di magazzinaggio brevi dopo l'apertura delle confezioni !
Indice di sicurezza e contrassegno	<p>Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.</p> <p>Tutte le indicazioni necessarie si trovano nel REACH-Sicherheitsdatenblatt (foglio con dati di sicurezza) secondo (EG) regolamento numero 1907/2006 rispettivamente nel foglio con dati di sicurezza ai sensi del CLP regolamento (GHS) secondo (EG) regolamento numero 1272/2008.</p> <p>È sempre disponibile sul sito www.einzA.com oppure su richiesta: sdb@einzA.com</p> <p>Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !</p>

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

Edizione 07/2015; Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.