

tesa Easy Cover® Präzision 4365

Präzisionskrepp® mit Abdeckfolie

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesa Easy Cover® Präzision 4365 ist eine Kombination aus einer umweltverträglichen, lichtdurchlässigen und anschmiegsamen PE Folie mit tesa Präzisionskrepp® 4334. Hervorragend geeignet zum großflächigen Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang, die ideale 2 in 1 Abdecklösung.

Beständig gegen Dispersionsfarben und ohne Klebmasserückstände leicht und einfach bis zu 5 Monaten im Innenbereich zu entfernen. Erfolgreich getestet für alle praxisrelevanten Innenanwendungen.

Hauptanwendungen

Großflächiges Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Speziell für wasserbasierte Farb- und Lacksysteme. Für saubere und exakte Farb- und Lackkanten im Innenbereich. Speziell geeignet auf Untergründen bzw. Oberflächen wie z. B. Glas, Aluminium u. Holz. Die geprägte Folie verhindert ein Herablaufen, Tropfen sowie Durchfeuchten der Farbe an den zu schützenden Objekten und Flächen.

Technische Daten

■ Trägermaterial	glatter Papierträger	■ Klebkraft auf Stahl	1,8 N/cm
■ Dicke	90 µm	■ Reißdehnung	4 %
■ Klebmasse	Acrylat	■ Reißkraft	30 N/cm

Eigenschaften

■ Für empfdl. Oberflächen geeignet	+	■ Scharfe Farbkanten	++
■ geeignet für raue Oberflächen	+	■ Anschmiegsamkeit	++
■ Farbhafung	++		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04365>

Seite 1 von 1 / Stand: 19.09.2014

tesa SE

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.