

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt **einza 5014**

DoP-Nr.: **13813-14-03**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 13813: **CA-C35-F7-A22-B1,0**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**einza Bodenausgleich 5014 Calciumsulfat Spachtelmasse
Verpackungsgröße 25 kg Art.-Nr. 5014**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Calciumsulfat basierende Ausgleichsmasse für Fussböden im Innenraum

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**einza Lackfabrik GmbH · Rotenhäuser Straße 10 · 21109 Hamburg
Tel.: +4940-751007-0 Fax.: +4940-751007-66
E-Mail: info@einza.com**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3
CWFT für das Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Eine notifizierte Prüfstelle, die MPA Braunschweig, Kenn-Nr. 0761,
hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und Folgendes ausgestellt:
Prüfbericht, Dokumenten-Nr. (1394/062/13b)

Gemäß Beschluss 2010/85/EU vom 9. Februar 2010 CWFT für das Brandverhalten,
Klasse E

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E*	EN 13813:2003
Freisetzung korrosiver Substanzen	CA	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Druckfestigkeit	C35	
Biegezugfestigkeit	F7	
Schleifverschleiß - Böhme	A 22	
Haftzugfestigkeit auf Beton	B1,0	
Trittschallisolierung	NPD	
Schallabsorption	NPD	
Wärmedämmung	NPD	
Chemische Beständigkeit	NPD	
Gefährliche Stoffe	NPD	

*Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.

10. Die Leistung des unter den Punkten 1. und 2. genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 9. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für und im Namen der einzA gmbh & co.kg von der Geschäftsführung

Hannover, 05. März 2014


der Geschäftsführer (GF)