

TECHNISCHE GEGEVENS nr. 335A

Antigrün



Materiaal	Waterverdunbare biocideoplossing speciaal concentraat voor buiten- en binnen.
Toepassing	einZA Antigrün is bestemd voor ondergrondsanering bij schimmels, mos- en algenaangroei, buiten. Evenals voor de desinfectie van schimmel- en schimmelvervuilde oppervlakken binnenshuis.
Dichtheid	ca. 1,00
Eigenschappen	einZA Antigrün is sterk werkzaam tegen bacteriën, schimmels en algen. De werking is, vanwege de uitstekende dieptewerking, niet begrenst tot uitsluitend het oppervlak, maar strekt zich uit tot de diepere zones van de ondergrond.
Werkzame stof	Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid
Reg.-Nr. BauA	N - 107821
Rendement	ca. 100 - 500 ml/m ²
Ondergronden	geschikt voor alle gebruikelijke ondergronden.
Ondergrondvoorbereiding	Buitenvlakken reinigen met een hogedrukreiniger, zodanig, dat algen, schimmels, mos, vuil en vet verwijderd zijn.
Systeem Opbouw	<p>einZA Antigrün met water tot max. 1 : 1 verdunnen en met een borstel met lichte druk aanbrengen en minstens 24 uur laten inwerken. Niet-dragende ondergronden moeten dienovereenkomstig worden voorbereid.</p> <p>Neem de voorschriften in acht van de huidige uitgave van BFS-fiche nr. 20 "Tests die gewoonlijk op bouwplaatsen worden uitgevoerd om de ondergrond te beoordelen".</p> <p>Na de gegeven reactietijd kan de met einZA Antigrün voorbehandelde ondergrond direct met een overeenkomstige consoliderende diepgrondering zoals b.v. einZA Elastic-Grund of einZA Hydrosol-Tiefgrund gegrond worden.</p> <p>Daarna mogen tussen- en eindlaag alleen worden aangebracht met einZA Außendispersionen voorzien van formule H (zoals bijv. met einZA Fassadenweiß, einZA Garant, einZA Novacryl, einZA Premium-Fassadenfarbe, einZA silicon Fassadenfarbe, einZA mineralit Fassadenfarbe etc.).</p>
Binnenoppervlakken:	<p>Verdun einZA Antigrün met water tot max. 1 : 1 en breng aan met een verkwast het aangetaste o oppervlak om schimmel- en schimmelsporen te binden en te ontsmetten. Dit vermindert de concentratie sporen tijdens het schoonmaken.</p> <p>Na een inwerktijd van ca. 1 uur wordt het aangetaste oppervlak nat gereinigd.</p> <p>Daarna vindt een nieuwe toepassing met einZA Antigrün plaats.</p> <p>Na een inwerktijd van ten minste 24 uur wordt het oppervlak verder behandeld of gecoat.</p>

Z.O.Z.

Verwerkingstemperatuur niet verwerken beneden +5 °C. (voor object en omgeving)

Schoonmaken van het gereedschap Direct na gebruik, met water.

Opslag Koel maar vorstvrij bewaren, in gesloten, originele verpakking.

Verpakkingsmaat 5 l (can)

Veiligheidsinstructies en codering

Vlampunt niet brandbaar

Gevarenklasse naar VbF vervalt

Gevarenklasse oppervlaktewater Klasse 1 overeenkomstig VwVwS

Het product valt onder de wetgeving gevaarlijke stoffen.

Alle noodzakelijke aanwijzingen zijn opgenomen in het veiligheidsblad, volgens (EG) wetgeving nr. 1272/2008.

Op ieder moment oproepbaar op www.einzA.com of aan te vragen via sdb@einzA.com.

De coderingen op het etiket raadplegen en aanhouden !

VOS-gehalte naar categorie II der VOS-richtlijn 2004/42/EG

Geen filmvormend product; VOS toewijzing en klassificering vervalt.

Algemeen

Niet in de bodem en het oppervlaktewater laten komen.

Kontakt met de omgevingsvegetatie vermijden.

Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand der techniek en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de veelzijdige toepassingen en werkmethoden zijn ze niet bindend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Ausgabe 09/2022; hiermee verliezen alle voorgaande merkbladen hun geldigheid.