

TECHNISCHE GEGEVENS Nr. 496

# Gewebe Masker

<b>Soort materiaal:</b>	Combinatie van sterke tape met een hoogwaardige natuurrubberlijm en een geperforeerde, doorschijnende speciale folie.
<b>Eigenschappen:</b>	zeer robuuste weefselteape voor zwaar gebruik met een hoge aanvangshechting. Beschermt veilig en betrouwbaar, hoge UV-bestendigheid. De geperforeerde HDPE-folie is speciaal gecoat en hecht onafhankelijk van elkaar op de ondergrond
<b>Ondergronden:</b>	breed scala aan toepassingen voor een verscheidenheid aan ondergronden. Ook speciaal voor ruwe oppervlakken te gebruiken. Voor kritische ondergronden, test voor residu-vrije verwijdering met proefverlijming.
<b>Gebruiksduur:</b>	binnen en buiten tot een maand.
<b>Kern materiaal:</b>	Weefselband met natuurrubberlijm
<b>Kleur:</b>	blauwe tape met transparante HDPE-folie
<b>Maten:</b>	550 mm x 20 m, 1.100 mm x 20 m 1.400 mm x 20 m, 2.700 mm x 16 m
<b>Doos inhoud:</b>	30 Rollen bij alle maten
<b>Dikte:</b>	Tape 0,3 mm; Folie 0,01 mm
<b>Kleefkracht:</b>	3,4 N/10 mm
<b>Scheurweerstand:</b>	51 N/10 mm
<b>Rek:</b>	Tape 12,5 %; Folie 150 %
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	tot 80 °C
<b>Opslag:</b>	droog bij +10 °C
<b>Houdbaarheid:</b>	ca. 1 jaar



Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand van de techniek en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de veelzijdige toepassingen en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

**Uitgave 02/2021;** hiermee verliezen alle eerdere merkbladen hun geldigheid.