

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 099

# Lackverdünnung-Terpentinersatz

## I. Werkstoff

einZA Lackverdünnung-Terpentinersatz ist geeignet zum Verdünnen von langöiligen- und mittelöiligen Alkydharz- und Kunstharzlacken sowie von reinen Öllacken.

Außerdem wird einZA Lackverdünnung-Terpentinersatz als Entfettungs- und Reinigungsmittel eingesetzt.



## II. Technische Daten

Dichte (20 °C)	0.780 = 780 g/l
Farbton	farblose Flüssigkeit
Verpackungsgrößen	500 ml - 1 l - 3 l - 6 l - 12 l - 30 l - 58 l - 200 l

## III. Sicherheitshinweise und Kennzeichnung

Flammpunkt	über 21 °C
Gefahrenklasse nach VbF	A II

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Jederzeit abrufbar unter [www.einZA.com](http://www.einZA.com) oder anzufordern unter [sdb@einZA.com](mailto:sdb@einZA.com).

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
**Ausgabe 03/2020;** damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.