

TECHNISCHES MERKBLATT Nr.505

PALMTEX 93003



Material	Nasstabiler, armierender Glasfaserwandbelag. Das Glasgewebesystem ist aus 100% Glasfaser. Aus natürlichen Rohstoffen und damit geeignet für Allergiker. Problemlos, exakt und kostensparend in der Verarbeitung.
Klassifizierung nach DIN	Schwer entflammbar nach Klasse DIN 4102-B1 bzw. B-st.d0 schwer entflammbar nach DIN EN 13 501.
Anwendung	Einbettung in Anstrichträger.
Gewicht	130 g/m ²
Rollenbreite	1.000 mm
Rollenlänge	50 m
Klebertyp	einZA Gewebekleber oder einZA mineralit Bio Kleber.
Lagerung	trocken

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 11/2021; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit..