

tesa Easy Cover® 4369 UV

Gewebeband UV mit Abdeckfolie

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesa Easy Cover® 4369 UV ist eine Kombination aus einer umweltverträglichen PE-Folie und einem UV-beständigen Gewebeband.

Nach der Verklebung auch nach 2 Wochen noch leicht und sauber zu entfernen. Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Hauptanwendungen

Zum sicheren, randscharfen Abkleben und großflächigen Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang auf allen glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich. Die geprägte Folie verhindert das Herablaufen der Farbe. Das Produkt ist speziell für Fassadenarbeiten geeignet. Es ist bei Außenanwendungen bis zu 2 Wochen einsetzbar.

Technische Daten

■ Trägermaterial	Gewebe	■ Reißdehnung	10 %
■ Dicke	310 µm	■ Reißkraft	65 N/cm
■ Dicke der Abdeckmaske	10 µm	■ UV-Beständigkeit	2 Wochen
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ Abdeckmaske aus	HDPE
■ Klebkraft auf Stahl	2,5 N/cm		

Eigenschaften

■ geeignet für raue Oberflächen	++	■ Farbhaftung	++
---------------------------------	----	---------------	----

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04369>

Seite 1 von 1 / Stand: 19.12.2014

tesa SE

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.